

## SZERELŐPASZTA / KENŐZSÍR KARBON FELÜLETHEZ

Felülvizsgálat időpontja: 2015/09/17

1/1 Oldal

### Tecnikai Jellemzők:

Bázis:	Szemcsés szerkezetű zsírzóanyag
Konzisztencia:	paszta
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C és +30°C között

(\*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.

### Termék leírás

A Kenőzsír karbon felülethez egy speciális kenőanyag karbon alkatrészekhez, mint pl kormány, ülésoszlop, stb.

### Tulajdonságai

- Csökkenti a súrlódást a karbon alkatrészek között
- Segíti az összeszerelést, szétszedést
- Szemcsés struktúrájú
- Rozsda és korrózió mentes
- Megszünteti a csikorgást, kattogást
- Nem tartalmaz nehézfémeket
- Vízlepergető

### Alkalmazása

- Segíti a karbon, fém és alumínium elemek összeszerelését, szétszedését. Olyan helyeken használható, ahol a súrlódást csökkenteni szükséges.

### Csomagolás

Színe: anthracit

Csomagolás: 200 ml

### Eltarthatóság

Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen +5°C and +25°C között 2 évig eltartható.

### Használata

*Tisztítsa meg és zsírtalanítsa le előre az alkatrészeket. Használjon elegendő karbon szerelőpasztát. A többletet távolítsa el száraz ronggyal.*

### Biztonsági előírások

A termékre az általános munkavédelmi, illetve higiéniai előírások felelnek meg. További információért olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.

### Felelőség

E technikai adatlap tartalma korábbi tesztek, tapasztalatok eredményét foglalja össze. Általános eredmények, melyek nem vonnak maguk után semmilyen felelősség vállalást. A felhasználó felelőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a feladat elvégzéséhez.

**Megjegyzés:** Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetészerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

### Soudal Magyarország Kft

Cím: H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Telefon: + 36 23 880 800

Fax: + 36 23 880 810

E-mail: [soudal@soudal.hu](mailto:soudal@soudal.hu)Web: [www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)Keressen minket a -on is.